



МОТОАККУМУЛЯТОРЫ Delta CT



Основные характеристики аккумуляторов Delta CT

- Технология AGM
- Герметичны
- Устойчивы к вибрации
- Необслуживаемые
- Повышенные стартерные токи
- Работают в любом положении
- Корпус из высококачественного пластика ABS

Технические характеристики аккумуляторов Delta CT

Модель аккумулятора	Соответствие коду JIS	Напряжение, В	Емкость, Ач	Стarterный ток, А	Размеры, мм (ДxШxВ)	Полярность
CT 12025	YT4B-BS	12	2,5	40	114x39x87	боковые
CT 12026	YTR4A-BS	12	2,5	45	115x50x86	боковые
CT 1204	YB4L-B, YB4L-A, YT4L-BS	12	4	50	114x70x87	"обратная (- +)"
CT 1205	YTX5L-BS, YTZ7S, YT5L-BS	12	5	80	114x70x106	"обратная (- +)"
CT 1205.1	12N5-3B, YB5L-B	12	5	65	120x61x129	"обратная (- +)"
CT 1207	YTX7A-BS	12	7	105	150x86x94	"прямая (+ -)"
CT 1207.1	YTX7L-BS	12	7	100	114x70x132	"обратная (- +)"
CT 1207.2	YTZ7S	12	7	130	114x70x108	"обратная (- +)"
CT 1208	YT7B-BS, YT7B-4, YT9B-BS	12	8	110	150x66x95	"прямая (+ -)"
CT 1209	YTX9-BS, YTX9	12	9	135	150x86x108	"прямая (+ -)"
CT 1209.1	YT9B-BS	12	9	115	151x71x107	"прямая (+ -)"
CT 1210	YB9A-A, YB9-B, 12N9-4B-1	12	10	100	137x77x135	"прямая (+ -)"
CT 1210.1	YTZ10S	12	10	190	150x86x93	"прямая (+ -)"
CT 1211	YTZ12S, YTZ14S	12	11	210	151x86x112	"прямая (+ -)"
CT 1212	YTX14-BS, YTX12-BS	12	12	180	150x86x131	"прямая (+ -)"
CT 1212.1	YT12B-BS	12	12	155	151x71x130	"прямая (+ -)"
CT 1212.2	YT14B-BS	12	14	155	151x71x146	"прямая (+ -)"
CT 1214	YTX14-BS, YTX14H-BS, YTX16-BS, YB16B-A	12	14	200	151x88x147	"прямая (+ -)"
CT 1214.1	YB14-BS, YTX14AH, YTX14AH-BS	12	14	165	132x89x164	"прямая (+ -)"
CT 1216	YB16AL-A2	12	16	200	205x70x162	"обратная (- +)"
CT 1216.1	YTX16-BS, YB16B-A	12	16	230	151x88x164	"прямая (+ -)"
CT 1218	YTX20-BS, YTX20H, YB16-B-CX, YB16-B, YB18-A	12	18	270	177x88x154	"прямая (+ -)"
CT 1220	Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS, YTX24HL	12	20	250	204x91x159	"обратная (- +)"
CT 1220.1	YT19BL-BS	12	20	260	181x77x167	"обратная (- +)"
CT 12201	YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16L-B, YB18L-A	12	20	270	177x88x154	"обратная (- +)"
CT 1230	YTX30L, YTX30L-BS, YB30L-B	12	30	300	168x126x175	"обратная (- +)"